



Maalaa kuin ammattilainen – asiantuntija kertoo, miten yleiset maalausmokat voi välttää

K-RAUDAN LEHDISTÖTIEDOTE 10.3.2026

Miten telan nukan pituus vaikuttaa maalipintaan ja miten pituus tulisi ottaa huomioon maalatessa? Miten maalari voi käyttää valoa hyväkseen kattoa maalatessa? K-Raudan asiantuntija neuvoo yksinkertaiset niksit, joilla kotimaalarin työnjälki muuttuu hyvästä loistavaksi.

Hankaluus 1: Maalattu sisäkatto näyttää raidalliselta

”Kuljeta telaa katossa valon suuntaisesti.” Tämä on K-Raudan asiantuntijan, tuotepäällikkö **Timo Vannisen** yksinkertainen muistisääntö sisäkattoa maalaavalle. Käytännössä ohje tarkoittaa, että jos maalattavassa huoneessa on ikkuna, tulee telaa kuljettaa ikkunasta tulevan valon suuntaisesti. Vielä tasaisempi lopputuloksesta tulee, jos valitsee maaliksi kattomaalin ja kuljettaa telaa etenkin viimeistelyvaiheessa pysähtymättä, koko katon pituudelta.

”Iltahämärissä kattoa ei kannata maalata. Tämän voin kertoa omasta kokemuksesta. Omassa remontissa olohuoneen katto oli se viimeinen työ, joka tuli tehtyä liian myöhäiseen kellonaikaan”, Vanninen naurahtaa.

Ennen maalaamista katon rappauksen maalinkestävyiden voi testata painamalla katon nurkkaa kostealla rievulla: ”Jos rappaus ei pehmene eikä karise, voit maalata katon vesiohenteisella sisäkattomaalilla”.

Hankaluus 2: Maalatun sisäseinän pinta näyttää epätasaiselta

Sisäseiniä maalatessa ei kannata pitää kiirettä, vaan panostaa myös esikäsittelyyn.

”Esikäsittelyn tulisi pitää sisällään ainakin seinän pesu, jotta maali tarttuu tasaisesti”, Vanninen neuvoo. Tarvittaessa myös tasoittaminen ja reikien paikkaaminen ovat tärkeitä, sillä maalilla ei voi peittää epätasaisuuksia. Pohjamaalauksen voi jättää väliin vain siinä tapauksessa, että seinäpinta on tasainen, ja vanha maalikerros toimii pohjamaalina. Yleensä pohjamaalaus kannattaa tehdä kuitenkin jo kustannussyistä: pohjamaalit ovat pintamaaleja edullisempia ja varmistavat, että pintamaalin sävy on halutun kaltainen.

Seinämaalia tasoitettaessa telaa tulee kuljettaa pystysuorasti ylhäältä alas tai alhaalta ylös.

”Ristikkäisiä vetoja voi käyttää, kun maalia nostetaan purkista seinälle. Mitä himmeämpi maali on, sitä enemmän se antaa anteeksi. Markkinoille on vain vähän aikaa sitten tullut täysin himmeä maali, joka tekee maalaamisesta helppoa”, Vanninen sanoo. ”Kiiltävä maali korostaa yksityiskohtia, joten jos sen valitsee, tulee seinän tasoitukset tehdä todella huolellisesti.”

Hankaluus 3: Maalia on katossa ja lattialla – vaikka sitä piti olla seinässä

Lattiapinnat tulee maalatessa suojata aina aaltopahvilla tai suojapaperilla. Sanomalehdet repeytyvät helposti ja ovat liian pieniä tarkoitukseen. Katto taas on hyvä suojata maaliroiskeilta laadukkaalla teipillä.

”Katonrajassa seinä olisi hyvä maalata pienellä telalla, jonka nukan pituus on sama kuin suuressa telassa, jolla seinä maalataan. Näin lopputulos näyttää tasaiselta”, Vanninen vinkkaa. Nukan pituus kerrotaan telan paketissa. Mitä pidempi ja karkeampi nukka on, sitä enemmän se niin sanotusti nostaa, eli luovuttaa maalia. Mitä lyhyempi nukka on, sitä sileämpi lopputulos on. Lyhytnukkaista telaa käytettäessä maalarin on varauduttava useampaan maalauskertaan.

Hankaluus 4: Sävy näyttää seinässä erilaiselta kuin värilastussa

Pettymysten välttämiseksi maalisävy kannattaa aina testata märkämaalilla, eli maalaamalla

pieni osa seinästä ennen varsinaista maalaustyötä. Testimaalaus tulee tehdä siinä huoneessa, johon maali on tarkoitettu, jotta sävyn näkee oikeassa valossa. Huolellinen pohjamaalaus varmistaa, että sävy näyttää seinässä oikealta eikä esimerkiksi vanha maali sotke lopputulosta.

Hankaluus 5: Maalipinta lohkesi teippiä irrottaessa

Maalarinteippiä käytetään suojaamaan pintoja, joita ei ole tarkoitus maalata. Teipistä on iso apu myös silloin, kun maalattavaan pintaan halutaan suorat reunat tai suojataan kattoa.

“Washi-paperia sisältävät teipit ovat aloittelevalle maalarille kaikkein helpoin vaihtoehto, sillä ne sopivat lähes kaikenlaisille maaleille ja pinnoille eivätkä aiheuta maalin lohkeilua”, Vanninen neuvo.

Hankaluus 6: Maalipinnassa on karvoja ja/tai pölyä

Uuteenkin maalitelaan tai pensseliin on voinut tarttua varastoinnin aikana pölyä, joka kannattaa huuhdella vedellä pois ennen maalaamista. Muuten pöly voi näkyä maalipinnassa.

”Maalattava huone myös kannattaa imuroida ennen töihin ryhtymistä. Etenkin jos on hionut seinäpintaa ja huoneessa on pölyä.”

“Maalaamisessa niin kuin muussakin remontoinnissa on aina parempi kysyä kuin katua. K-Raudoista ympäri Suomen saa aina apua ja neuvoja maalaamiseen sekä oikean maalin ja välineiden hankintaan. Tarvittaessa saman katon alta löytyvät niin tuotteet kuin palvelutkin muuhunkin remontointiin”, Vanninen vinkkaa.

Lisätietoja:

K-ryhmän viestintä, puh. +358 1053 50200, viestinta@kesko.fi

K-Rauta – Auttaa alkuun ja eteenpäin

Me K-Raudassa autamme niin kodin kunnostamisen ensikertalaisia kuin ammattilaisiakin onnistumaan rakentamisessa ja remontoinnissa mahdollisimman vaivattomasti. Laajin valikoima ja parhaat palvelumme varmistavat, että projektisi onnistuu – niin kivijalassa kuin verkossakin. Sinua palvelee 125 kauppa kattaen koko Suomen Hangosta Ivaloon. www.k-rauta.fi