



Moni pilaa talon huoltomaalauksen jo ennen ensimmäistäkään pensselinvetoa

K-RAUDAN LEHDISTÖTIEDOTE 2.6.2026

Kesän kynnyksellä on paras aika ryhtyä talon huoltomaalaukseen. Työn hyvä suunnittelu kannattaa, sillä virheellinen huoltomaalaus voi lyhentää huoltomaalausväliä useilla vuosilla. K-Raudan asiantuntija kertoo, mitkä virheet pilaavat maalausprojektin jo ennen sen aloittamista ja oikaisee vanhan maalipinnan poistamista koskevan harhaluulon.

Jos juuri huoltomaalattun talon maalipinnassa näkyy sävyeroja tai maali irtoilee, on todennäköistä, että maalauksessa on tehty ratkaisevia virheitä jo ennen ensimmäistäkään pensselinvetoa.

”Usein epäonnistumisen taustalla ovat puutteelliset pohjatyöt tai väärät sääolosuhteet. Maalaaminen sateella tai suorassa auringonpaisteessa on varmin tapa pilata lopputulos”, K-Raudan tuotepäällikkö **Timo Vanninen** sanoo.

Talo tulisi maalata poutapäivänä, jota on edeltänyt puupintaa kuivattaneita, aurinkoisia päiviä. Hyvä käsittelylämpötila on noin +15 - 20 astetta ja ilman suhteellinen kosteus noin 50 %.

”Moni yllättyy kuullessaan, ettei kaikkea vanhaa maalia tarvitse poistaa ennen huoltomaalausta. Tähän liittyy siis vääriä uskomuksia. Riittää, että hilseilevä ja heikosti kiinni oleva maali rapsutellaan irti. Jos talossa on kuitenkin jo viisi tai enemmän maalikerrosta, niiden poisto on hyvä ajatus”, Vanninen neuvoo.

Ulkopinnasta tulee pestä pois kaikki lika ja roskat vedellä ja puhdistusaineella. Näin maali tarttuu paremmin. Vesiohenteisella akrylaattimaalilla ja peittosuojalla voi huoltomaalata millä tahansa ulkomaalilla tai kuullotteella käsitellyt pinnat, pois lukien punamultamaalin.

”Punamultamaalin päälle ei periaatteessa voi maalata kuin punamultamaalilla, tosin joitakin poikkeuksia löytyy”, Vanninen kertoo. ”Jos tiedät, mitä maalia on käytetty, käytä samaa maalia uudestaan. Se takaa parhaan tarttumapinnan.”

Puutalo tulee huoltomaalata noin 10–20 vuoden välein. Aikaan vaikuttaa talon sijainti ja sääolosuhteet, käytetty maalityyppi ja se, kuinka huolellisesti edellisen maalauksen pohjatyöt on tehty. Jos maalipinta hilseilee, on haalistunut, harmaantunut tai näyttää kuluneelta, on todennäköisesti huoltomaalauksen aika.

”Virheellisesti tehty huoltomaalaus voi vähentää huoltomaalausväliä jopa vuosikymmenellä. Pahimmillaan huoltomaalauksen voi joutua nimittäin uusimaan jo seuraavana kesänä. Maalausprojekti tulisi siksi suunnitella hyvin ja aikatauluttaa realistisesti”, Vanninen sanoo.

Työturvallisuus on tärkeä osa suunnitelmaa. Tikapuilta maalaamista tulee välttää.

”Työjärjestys ja se, millaisia nostimia työ vaatii, riippuu siitä, millaisella tontilla talo sijaitsee. Tavoite tulisi olla, ettei telineitä tai nosturia tarvitse siirtää kovin montaa kertaa. Nosturi kannattaa vuokrata edes puoleksi päiväksi ja maalata sen avulla turvallisesti talon korkeimmat ja vaikeimmat kohdat. Työn etenemistä voi nopeuttaa oikeilla apuvälineillä, kuten hyvällä jatkovarrella”, Vanninen sanoo.

Kaikki välineet, maalit ja lisää neuvoja ulkomaalaukseen saat lähimmästä K-Raudasta ympäri Suomen.

[Lisää maalausohjeita K-Raudan sivuilta](#)

Lisätietoja:

K-ryhmän viestintä, puh. +358 1053 50200, viestinta@kesko.fi

K-Rauta – Auttaa alkuun ja eteenpäin

Me K-Raudassa autamme niin kodin kunnostamisen ensikertalaisia kuin ammattilaisiakin onnistumaan rakentamisessa ja remontoinnissa mahdollisimman vaivattomasti. Laajin valikoima ja parhaat palvelumme varmistavat, että projektisi onnistuu – niin kivijalassa kuin verkossakin. Sinua palvelee 125 kauppa kattaen koko Suomen Hangosta Ivaloon. www.k-rauta.fi